

ProRox LM 930 ALU^{HU}



Starý název: Larock 55 ALS

Popis výrobku

ProRox LM 930 ALU^{HU} je izolace z kamenné vlny tvořena lamelami jednostranně nalepenými na hliníkovou fólii vyztuženou skleněnou mřížkou.

Použití

Lamelová rohož ProRox LM 930^{HU} je vhodná zejména pro tepelné izolace potrubí, nádrží, kanálů a zařízení do maximální provozní teploty 500°C.

Technické parametry

	Vlastnosti výrobku												Norma
	T (°C)	50	100	150	200	250	300	350	400	500			
Součinitel tepelné vodivosti	λ (W/mK)	0,047	0,057	0,069	0,085	0,105	0,130	0,159	0,193	0,270			EN 12667
Maximální provozní teplota	500 °C Teplota na vnější straně (na hliníkové fólii) nesmí přesáhnout 80 °C												EN 14706
Třída reakce na oheň	Euroclass A1												EN 13501-1
Jmenovitá objemová hmotnost	55 kg/m ³												EN 1602
Absorpce vody	< 1 kg/m ²												EN 1609
Faktor difúzního odporu	Sd > 200 m												EN 12086
Kód výrobku	MW EN 14303-T4-ST(+I)500-WS1-MV2												EN 14303

