

ProRox SL 950^{CZ}

Popis výrobku

ProRox SL 950^{CZ} jsou polotuhé desky z kamenné vlny. Standardní rozměr: 1000x600 mm v balících.

Použití

Desky ProRox SL 950^{CZ} jsou určeny pro tepelnou a akustickou izolaci technických zařízení, jako jsou nádrže, pece, elektrostatické odlučovače a zařízení s maximální provozní teplotou do 640°C. Jsou vhodné na rovné a mírně zakřivené stěny.

Technické parametry

	Vlastnosti výrobku												Norma
Součinitel tepelné vodivosti	T [°C]	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	640	EN 12667
	λ (W/mK)	0,040	0,045	0,053	0,063	0,075	0,089	0,105	0,124	0,167	0,220	0,242	
Maximální provozní teplota	640 °C												EN 14706
Třída reakce na oheň	Euroclass A1												EN 13501-1
Jmenovitá objemová hmotnost	80 kg/m ³												EN 1602
Obsah chloridových iontů	CL10 (≤ 10ppm)												EN 13468
Absorpce vody	< 1 kg/m ²												EN 1609
Faktor difúzního odporu	μ = 1												EN 14303
Odpor při proudění vzduchu	> 30 kPa.s/m ²												EN 29053
Kód výrobku	MW EN 14303-T4-ST(+)/640-WS1-CL10												EN 14303

