

No. DoP-RFN-0128-041-1		
PL	CZ	SK
Deklaracja właściwości użytkowych	Prohlášení o vlastnostech	Prehlásenie o vlastnostiach
↓	↓	↓
Zgodnie z Rozporządzeniem o Wyrobach Budowlanych	V souladu s Nařízením o Stavebních Výrobcích	V súlade s Nariadením o Stavebných Výrobkoch
(EU) no. 305/2011		
ROCKFON Group		
Hovedgaden 501 • DK-2640 Hedehusene • Denmark • Phone +45 4656 2122 • Fax +45 4656 4030 • www.rockfon.com		
Zaświadcza niniejszym pod odpowiedzialnością, że wymieniony poniżej Element Połaci Sufitu Podwieszanego - przeznaczony do zastosowania wewnętrznego, do budowy sufitów podwieszanych :	Prohlašuje na svou zodpovědnost, že uvedený výrobek Zavěšený podhledový membránový dílec - pro použití v interiérech budov - vnitřní použití, k montáži zavěšeného stropního podhledu :	Prehlasuje na vlastnú zodpovednosť, že uvedený výrobok Zavesený podhľadový membránový dielec - pre použitie v interiéroch budov – vnútorné použitie, k montáži zaveseného stropného podhľadu :
Artic 0,80		
podlegający ocenie i weryfikacji stałości właściwości użytkowych Systemu 1 w zakresie reakcji na ogień przeprowadzonych przez	Předmět zkoušky dle posuzování a ověřování stálosti systému 1 - Třída reakce na oheň, ověřen	Predmet na posúdenie a overenie stálosti parametrov systému 1 v triede reakcie na oheň, overené
BCCA		
Rue d'Arlon 53 • B-1040 Brussels • Belgium • (notified body no. 0749)		
jest zgodny z wymogami zharmonizowanej Normy Europejskiej dot. sufitów podwieszanych	v souladu s požadavky definovanými evropskou harmonizovanou normou pro zavěšené podhledy	v súlade s požiadavkami definovanými európskou harmonizovanou normou pre zavesené podhľady
EN 13964:2004 (Annex ZA)		
Produkt ten posiada parametry techniczne zgodne z Certyfikatem stałości właściwości użytkowych nr	Tento výrobek disponuje technickými parametry dle Certifikátu o stálosti vlastností, číslo	Tento výrobok disponuje technickými parametrami podľa Certifikátu o stálosti vlastností, číslo
0749-CPD-BC1-533-1817-0128-04 / -0095-03 / -0057-02		

PL: Najważniejsze parametry / CZ: Základní technické parametry / SK: Základné technické parametre	Właściwości / Vlastnosti / Vlastnosti	Zharmonizowana specyfikacja techniczna / Harmonizovaná technická norma / Harmonizovaná technická norma
Reakcja na ogień / Třída reakce na oheň / Trieda reakcie na oheň	A1	EN 13964:2004 / A1:2006
Uwalnianie formaldehydu / Uvolňování formaldehydu / Uvoľňovanie formaldehydu	E1	
Wytrzymałość na zginanie / Pevnost v tahu za ohybu / Pevnosť v tahu za ohybu	Szerokość/Šířka/Šírka ≤ 700 mm: Class 1/C/ON	
Pochłanianie dźwięku / Zvuková pohltivost / Zvuková pohltivost	Grubość/Tloušťka/ Hrubka 15 mm: α _w = 0,80	
Przewodzenie ciepła / Tepelná vodivost / Tepelná vodivost	NPD	

Produkt podlega testom przeprowadzanym w ramach systemu 3 oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych przez notyfikowane jednostki :	Předmět zkoušky dle posuzování a ověřování stálosti Systému 3 ověřen zkušebními orgány :	Predmet skúšky podľa posudzovania a overovania stálosti Systému 3 overený skúšobnými orgánmi :
CTSB (NB 0679), Peutz (NB 2264), SP (NB 0402), Delta (NB 0199), DTI (NB 1235)		

Niels Blume-Frederiksen
Group Certification & Technical Data Manager
ROCKFON Group
Hedehusene, 2013-06-01

